



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE DELLE RISORSE LOGISTICHE E STRUMENTALI
UFFICIO DI STAFF CAPITOLATI TECNICI VESTIARIO, EQUIPAGGIAMENTO E CASERMAGGIO

- All'Ufficio III - Relazioni Sindacali
SEDE

Oggetto: sperimentazione attagliamento maglioni ignifughi di II categoria, di nuova foggia.

A prosecuzione delle note n.31302 del 20/11/2014 e n.11013 del 17/4/2015 dell'Ufficio di Staff Capitolati Tecnici con le quali si preannunciava a Codesto Ufficio III - Relazioni Sindacali, per l'informazione alle OO.SS., le caratteristiche tecniche, di foggia e di colore della nuova polo e alcune anche del capo in oggetto, si comunica che, a conclusione delle procedure di gara (capitolato N230P dicembre 2015) e della relativa aggiudicazione, si intende assegnare in via sperimentale n.300 nuovi maglioni, in anticipo della fornitura completa, per verificarne la vestibilità e l'attagliamento.

A tale proposito, visti i numeri dei capi anticipati, sono state individuate le sedi per la sperimentazione che sono: il Comando VV.F. di Terni, il Centro Operativo Nazionale e alcuni uffici centrali. Ai vigili del fuoco costituenti l'organico delle sedi individuate e che abbiano completato la compilazione della scheda personale di attagliamento on line nel programma intranet Track, verrà fornito un maglione a persona.

Al termine della rapida sperimentazione, sarà cura dell'Ufficio Capitolati Tecnici provvedere alla comunicazione alla ditta dell'idoneo attagliamento da approntare per la messa in produzione dei capi in fornitura, che saranno consegnati al personale, in tempo per la stagione invernale 2017-2018.

A corredo dell'informativa si riportano, in allegato, alcune caratteristiche del nuovo maglione, dispositivo di protezione individuale di II categoria.

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(GIOMI)

VVF

MAGLIONE IGNIFUGO

Indumento di protezione II categoria

Ente di certificazione Centro Tessile Serico S.p.A. Consortile via Castelnovuò 3 22100 Como (CO) numero di notifica europea 2569

MODELLO Maglione N11.34.23

Categoria = II^A

Tessuto: Lana vergine 90% - Viscosa FR 10%

taglie: dalla S alla 3XL o dalla L alla VI

IMPIEGO Gli indumenti oggetto della presente nota informativa rispondono alle specifiche contenute nella norma europea:

ISO 13688:2013 (requisiti generali di innocuità, ergonomia e taglia).

UNI EN ISO 11612:2015 (indumenti per la protezione contro il calore e la fiamma). I capi sono stati progettati per proteggere l'utilizzatore dal contatto accidentale con piccole fiamme, da valori non elevati di calore convettivo, radante e contatto.

LIMITI DI IMPIEGO. Per l'utilizzo nella lotta agli incendi gli indumenti oggetto della presente nota informativa devono essere indossati unitamente ad altri indumenti (come a tale scopo che forniscono la copertura totale del corpo. NON sono adatti in operazioni di saldature e procedimenti connessi; rischi chimici, freddo, elettrico) e per tutti gli usi non menzionati nella presente nota informativa (in particolare per tutti i rischi rientranti nella III categoria definita nella Direttiva Europea 89/66/CEE).

AVVERTENZE Il capo offre una protezione parziale del corpo, per una protezione completa deve essere indossato con altri capi di pari caratteristiche di protezione. La protezione contro i rischi indicati nella presente nota informativa non viene assicurata se il capo viene utilizzato singolarmente. Gli indumenti offrono protezione solamente per la parte del corpo effettivamente ricoperta pertanto deve essere integrale, in funzione della destinazione d'uso, con DPI adatti per la protezione delle parti scoperte e della testa, delle mani e dei piedi.

Le caratteristiche di sicurezza indicate vengono garantite solo se gli indumenti sono di taglia adeguata, correttamente indossati, allacciati, e in perfetto stato di conservazione. Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visiva per accertare che i dispositivi siano in perfette condizioni, integri e puliti; qualora gli indumenti non fossero integri (struciture, rotture o lacerazioni) procedere alla sostituzione. In caso di imbrattature seguire le istruzioni riportate nel paragrafo MANUTENZIONE. In caso di accidentale contatto con liquidi chimici o infiammabili il capo deve essere sfilato assicurandosi che il liquido non entri in contatto con la pelle, l'indumento dovrà essere lavato o sostituito.

La ditta declina ogni responsabilità per eventuali danni o conseguenze, derivanti da un uso improprio, o nel caso in cui i dispositivi abbiano subito modifiche di qualsiasi genere.

PRESTAZIONI

UNI EN ISO 11612:2015	requisiti	risultati
resistenza al calore 180°C (ISO 11469)	Nessuna combustione e fessure, restringimenti: ≤ 9%	Pass
propagazione limitata di fiamma (UNI EN ISO 19925 A)	formazione bolle: NO ridotti infanzuoli: NO	A1
permeabilità della fiamma	< 2 s	
accensione senza residui	< 2 s	
resistenza al calore convettivo RH _{conv} (ISO 11612)	4-10 s	B1
resistenza al calore radiante RH _{rad} (ISO 6942)	7-20 s	C1
stoppo (UNI EN ISO 13688 - 1-2)	≥ 200 kPa	Pass

UNI EN ISO 11658:2011	requisiti	risultati
Densità di pH	3,5 < pH < 9,5	Pass
Determinazione ammine aromatiche cancerogene	Non rilevabili	pass
Variazione dimensionale	± 5%	pass

Prove eseguite dopo 30 cicli di lavaggio a 40°C asciugatura in piano ad azione della prova di propagazione limitata di fiamma eseguita prima e dopo 30 cicli e della prova di variazioni dimensionale eseguita anche dopo 5 cicli

All'interno del DPI è applicata una etichetta di cui si riporta un esempio con relativa spiegazione

LA GRIFFE S.r.l.
C.da S. Salvatore
63086 FORCE (AP)

Modello → MAGLIONE IGNIFUGO N11.34.23

Categoria del DPI → DPI di II^A categoria

Composizione tessuto → Lana vergine 90% - Viscosa FR 10%

Marcatura CE →

Misure del corpo (UNI EN ISO 13688) →

Taglia → **TG. M-II**

leggere le istruzioni d'uso →

UNI EN ISO 11612:2015

← Pictogramma per protezione da calore e/o fuoco

A1 91 C1

← Simboli di manutenzione

SIMBOLI DI MANUTENZIONE

Massima temperatura di lavaggio 40°C ciclo delcated	NON candeggiare	NON asciugare in tamburo	Asciugamento in piano all'ombra	Stirare alla temperatura massima di 110°C	Lavaggio a secco professionale con tetracloroetilene e tutti i solventi ammessi per il simbolo F ciclo delcated

CONSERVAZIONE

Conservare il capo e l'imballaggio originale in luogo fresco e asciutto, non polveroso, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce

SMALTIMENTO

Se gli indumenti non sono stati contaminati con sostanze o prodotti pericolosi possono essere smaltiti come normali rifiuti tessili, altrimenti attenersi alle prescrizioni legislative vigenti per i rifiuti speciali

La marcatura CE indica la conformità ai requisiti essenziali di salute e sicurezza della direttiva europea 89/66/CEE relativa ai dispositivi di protezione individuale